

Räder und Rollen

Verschiedene Ausführungen! Für verschiedene Einsatzzwecke! Unterschiedliche Tragkräfte

TPE-Rollen, grau mit Kunststoff-Felge

Räder: Radkörper aus hochwertigem Kunststoff (PP) mit Kugellager • Lauffläche aus TPE-Lauffläche, blaugrau, nicht kreidend • Ca. 85° Shore A
Gehäuse: Standard Stahlblechgehäuse, verzinkt • Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung

Art.-Nr.	TPE-Räder - Lenk- und Bockrollen						
	ø80x32	ø100x32	ø125x35	ø160x40	ø200x50	ø250x60	ø400x73
Lenkrollen	28-1910	28-1911	28-1912	28-1913	28-1914	-	-
Lenkrollen mit Doppelstop	28-1915	28-1916	28-1917	28-1918	28-1919	-	-
Bockrollen	28-1920	28-1921	28-1922	28-1923	28-1924	-	-
Räder	28-1925	28-1926	28-1927	28-1928	28-1929	28-1930	28-1940
Tragfähigkeit [kg]	80	90	110	180	205	280	450
Bauhöhe [mm]	108	128	155	197	235	-	-
Ausladung [mm]	32	32	32	52	54	-	-
Plattenmaß [mm]	100x80	100x80	100x80	130x106	130x106	-	-
Schraublochabstände [mm]	80x60	80x60	80x60	105x80	105x80	-	-
Schraubloch Ø [mm]	9	9	9	11	11	-	-
Rad-Nabenlänge [mm]	40	40	50	60	60	75	75
Rad-Nabenbohrung [mm]	8	8	8	12	20	25	25
Preis [€]							
Lenkrollen	15,-	18,-	19,-	38,-	45,-	-	-
Lenkrollen mit Doppelstop	21,-	22,-	23,-	48,-	56,-	-	-
Bockrollen	13,-	14,-	14,-	31,-	40,-	-	-
Räder	9,-	10,-	12,-	21,-	28,-	38,-	92,-



TPE-ESD-Rollen, grau mit Kunststoff-Felge

Räder: Radkörper aus elektrisch leitfähigem Kunststoff mit Kugellager • Lauffläche mit TPE-ESD-Bandage, blaugrau, nicht kreidend • ca. 85° Shore A
Gehäuse: Standard Stahlblechgehäuse, verzinkt • Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung

Art.-Nr.	Elektrisch leitfähige TPE-Räder - Lenk- und Bockrollen		
	ø125x37	ø160x40	ø200x50
Lenkrollen	28-1931	28-1932	28-1933
Lenkrollen mit Doppelstop	28-1934	28-1935	28-1936
Bockrollen	28-1937	28-1938	28-1939
Räder	-	-	-
Tragfähigkeit [kg]	110	180	220
Bauhöhe [mm]	155	197	235
Ausladung [mm]	32	52	54
Plattenmaß [mm]	100x80	130x106	130x106
Schraublochabstände [mm]	80x60	105x80	105x80
Schraubloch Ø [mm]	9	11	11
Rad-Nabenlänge [mm]	-	-	-
Rad-Nabenbohrung [mm]	-	-	-
Preis [€]			
Lenkrollen	30,-	54,-	64,-
Lenkrollen mit Doppelstop	35,-	58,-	69,-
Bockrollen	31,-	48,-	59,-
Räder	-	-	-



Vollgummi-Rollen, schwarz mit Kunststoff-Felge

Räder: Radkörper aus Kunststoff mit Rollenlager • Lauffläche aus Standard-Vollgummibereifung, schwarz • Ca. 80° - 85° Shore A
Gehäuse: Standard Stahlblechgehäuse, verzinkt • Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung • Abdichtung mit integriertem Kugelabstandshalter

Art.-Nr.	Vollgummi-Räder - Lenk- und Bockrollen						
	ø80x30	ø100x30	ø125x37	ø160x40	ø200x50	ø250x60	ø400x75 Stahlfelge
Lenkrollen	28-1110	28-1111	28-1112	28-1114	28-1116	28-1117	-
Lenkrollen mit Doppelstop	28-1118	28-1119	28-1120	28-1122	28-1124	28-1125	-
Bockrollen	28-1126	28-1127	28-1128	28-1130	28-1132	28-1133	-
Räder	28-1134	28-1135	28-1136	28-1138	28-1140	28-1141	28-1042
Tragfähigkeit [kg]	50	70	100	135	205	275	450
Bauhöhe [mm]	100	125	155	190	235	290	-
Ausladung [mm]	36	36	36	52	54	66	-
Plattenmaß [mm]	105x80	105x80	105x80	135x110	135x110	135x110	-
Schraublochabstände [mm]	80x60	80x60	80x60	105x80	105x80	105x80	-
Schraubloch Ø [mm]	9	9	9	11	11	11	-
Rad-Nabenlänge [mm]	40	40	50	60	60	75	75
Rad-Nabenbohrung [mm]	12	12	15	20	20	25	25
Preis [€]							
Lenkrollen	19,-	20,-	23,-	33,-	42,-	81,-	-
Lenkrollen mit Doppelstop	29,-	29,-	32,-	52,-	58,-	100,-	-
Bockrollen	15,-	18,-	20,-	29,-	32,-	68,-	-
Räder	9,-	10,-	12,-	15,-	19,-	38,-	92,-



Unter einem Mindestauftragswert von 50,- € netto berechnen wir 9,90 € Abwicklungskostenbeteiligung.

Elastik-Rollen, blau mit Kunststoff-Felge

Räder: Radkörper aus Kunststoff mit Rollenlager • Lauffläche aus Elastik-Vollgummibereifung, abriebfester, blauer, spurloser Reifen • Ca. 65° Shore A
Gehäuse: Standard Stahlblechgehäuse, verzinkt • Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung • Abdichtung mit integriertem Kugelabstandshalter

Art.-Nr.	Elastik-Räder - Lenk- und Bockrollen			
	ø100x32	ø125x32	ø160x50	ø200x50
Lenkrollen	28-1210	28-1211	28-1212	28-1213
Lenkrollen mit Doppelstop	28-1214	28-1215	28-1216	28-1217
Bockrollen	28-1218	28-1219	28-1220	28-1221
Räder	28-1222	28-1223	28-1224	28-1225
Tragfähigkeit [kg]	125	150	200	300
Bauhöhe [mm]	125	155	190	235
Ausladung [mm]	36	36	52	55
Plattenmaß [mm]	105x80	105x80	135x110	135x110
Schraublochabstände [mm]	80x60	80x60	105x80	105x80
Schraubloch Ø [mm]	9	9	11	11
Rad-Nabenlänge [mm]	40	40	60	60
Rad-Nabenbohrung [mm]	12	15	20	20
Preis [€]				
Lenkrollen	29,-	31,-	58,-	75,-
Lenkrollen mit Doppelstop	37,-	42,-	77,-	92,-
Bockrollen	24,-	29,-	51,-	70,-
Räder	19,-	22,-	40,-	47,-



Schwerlast-Elastik-Rollen mit Guss-Felge (mit schwarzer und blaugrauer Lauffläche)

Räder: Radkörper aus Aluminium-Druckguss mit Kugellager • Lauffläche aus Elastik-Vollgummibereifung • Ca. 65° Shore A • Hohe Elastizität bei geringem Rollwiderstand
Gehäuse: Standard Stahlblechgehäuse, verzinkt • Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung • Abdichtung mit integriertem Kugelabstandshalter

Art.-Nr.	Schwarze Schwerlast-Elastik-Räder - Lenk- und Bockrollen			
	ø100x40	ø125x40	ø160x50	ø250x50
Lenkrollen	28-1610	28-1611	28-1612	28-1614
Lenkrollen mit Doppelstop	28-1615	28-1616	28-1617	28-1619
Bockrollen	28-1620	28-1621	28-1622	28-1624
Räder	28-1625	28-1626	28-1627	-
Tragfähigkeit [kg]	180	200	250	400
Bauhöhe [mm]	128	155	190	290
Ausladung [mm]	45	52	52	66
Plattenmaß [mm]	105x80	105x80	135x110	135x110
Schraublochabstände [mm]	80x60	80x60	105x80	105x80
Schraubloch Ø [mm]	9	9	11	11
Rad-Nabenlänge [mm]	40	50	60	-
Rad-Nabenbohrung [mm]	12	20	20	-
Preis [€]				
Lenkrollen	53,-	74,-	75,-	147,-
Lenkrollen mit Doppelstop	74,-	91,-	92,-	170,-
Bockrollen	44,-	62,-	64,-	134,-
Räder	33,-	45,-	51,-	-



Art.-Nr.	Blaugraue Schwerlast-Elastik-Räder - Lenk- und Bockrollen	
	ø200x50	ø250x50
Lenkrollen	28-1630	-
Lenkrollen mit Doppelstop	28-1631	-
Bockrollen	28-1632	-
Räder	28-1633	28-1634
Tragfähigkeit [kg]	400	400
Bauhöhe [mm]	235	-
Ausladung [mm]	54	-
Plattenmaß [mm]	135x80	-
Schraublochabstände [mm]	105x80	-
Schraubloch Ø [mm]	11	-
Rad-Nabenlänge [mm]	60	60
Rad-Nabenbohrung [mm]	25	25
Preis [€]		
Lenkrollen	84,-	-
Lenkrollen mit Doppelstop	100,-	-
Bockrollen	75,-	-
Räder	57,-	99,-



Polyamid-Rollen

Räder: Radkörper aus hochwertigem Polyamid 6 mit Rollenlager • Bruchsicher bei hoher Belastung • Geringer Rollwiderstand • Chemische-/Temperaturbeständigkeit -40°C bis 90°C
Gehäuse: Standard Stahlblechgehäuse, verzinkt • Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung • Abdichtung mit integriertem Kugelabstandshalter

Art.-Nr.	Polyamid-Räder - Lenk- und Bockrollen				
	ø80x35	ø100x35	ø125x35	ø150x43	ø200x50
Lenkrollen	28-1715	28-1716	28-1717	28-1718	28-1719
Lenkrollen mit Doppelstop	28-1725	28-1726	28-1727	28-1728	28-1729
Bockrollen	28-1735	28-1736	28-1737	28-1738	28-1739
Räder	28-1745	28-1746	28-1747	28-1748	28-1749
Tragfähigkeit [kg]	150	180	200	350	350
Bauhöhe [mm]	100	125	155	185	235
Ausladung [mm]	36	36	36	52	54
Plattenmaß [mm]	105x80	105x80	105x80	135x110	135x110
Schraublochabstände [mm]	80x60	80x60	80x60	105x80	105x80
Schraubloch Ø [mm]	9	9	9	11	11
Rad-Nabenlänge [mm]	40	40	50	58	58
Rad-Nabenbohrung [mm]	12	12	15	20	20
Preis [€]					
Lenkrollen	20,-	22,-	26,-	40,-	47,-
Lenkrollen mit Doppelstop	29,-	32,-	35,-	58,-	69,-
Bockrollen	15,-	19,-	22,-	30,-	40,-
Räder	9,-	10,-	14,-	19,-	28,-



Unter einem Mindestauftragswert von 50,- € netto berechnen wir 9,90 € Abwicklungskostenbeteiligung.